


N



## Datenblatt / Data sheet

Netz-Gleichrichterdiode  
Rectifier Diode

D2228N

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

|   |   |             |                |  |
|---|---|-------------|----------------|--|
| Periodische Spitzenspannung<br>repetitive peak reverse voltages | $T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$  | $V_{RRM}$   | 400<br>600     | V<br>V   |
| Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert<br>maximum RMS on-state current |   | $I_{FRMSM}$ | 4000           | A  |
| Dauergrenzstrom<br>average on-state current                     | $T_C = 110^{\circ}\text{C}$<br>$T_C = 95^{\circ}\text{C}$   | $I_{FAVM}$  | 2230<br>2548   | A<br>A   |
| Stoßstrom-Grenzwert<br>surge current                            | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$<br>$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$ | $I_{FSM}$   | 33000<br>28500 | A<br>A   |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ -value                              | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$<br>$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$ | $I^2t$      | 5445<br>4061   | $10^3\text{A}^2\text{s}$<br>$10^3\text{A}^2\text{s}$ |


## Charakteristische Werte / Characteristic values

|  |  |                      |   |            |
|--|--|----------------------|---|------------|
| Durchlaßspannung<br>on-state voltage   | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_F = 7,7\text{ kA}$<br>$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, i_F = 2,0\text{ kA}$ | $V_F$                | max. 1,5<br>max. 0,88                             | V<br>V     |
| Schleusenspannung<br>threshold voltage   | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$   | $V_{(TO)}$           | 0,7   | V          |
| Ersatzwiderstand<br>slope resistance   | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$   | $r_T$                | 0,0975  | m $\Omega$ |
| Durchlaßkennlinie<br>on-state characteristic<br>$600\text{ A} \leq i_F \leq 11000\text{ A}$<br>$v_F = A + B \cdot i_F + C \cdot \ln(i_F + 1) + D \cdot \sqrt{i_F}$ | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$   | A=<br>B=<br>C=<br>D= | 1,154E+00<br>3,499E-05<br>-1,228E-01<br>1,338E-02 |            |
| Sperrstrom<br>reverse current  | $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$  | $i_R$                | max. 50   | mA         |



## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

|  |   |                     |  |  |
|--|---|---------------------|--|--|
| Innerer Wärmewiderstand<br>thermal resistance, junction to case        | <u>Kühlfläche / cooling surface</u><br>beidseitig / two-sided, $\theta = 180^{\circ}\text{sin}$<br>beidseitig / two-sided, DC<br>Anode / anode, $\theta = 180^{\circ}\text{sin}$<br>Anode / anode, DC<br>Kathode / cathode, $\theta = 180^{\circ}\text{sin}$<br>Kathode / cathode, DC | $R_{thJC}$          | max. 0,0253<br>max. 0,0240<br>max. 0,0414<br>max. 0,0400<br>max. 0,0614<br>max. 0,0600 | $^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$ |
| Übergangs-Wärmewiderstand<br>thermal resistance, case to heatsink      | <u>Kühlfläche / cooling surface</u><br>beidseitig / two-sided<br>einseitig / single-sided   | $R_{thCH}$          | max. 0,005<br>max. 0,010   | $^{\circ}\text{C/W}$<br>$^{\circ}\text{C/W}$   |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur<br>maximum junction temperature |   | $T_{vj\text{ max}}$ | 180  | $^{\circ}\text{C}$   |
| Betriebstemperatur<br>operating temperature                            |   | $T_{c\text{ op}}$   | -40...+150   | $^{\circ}\text{C}$   |
| Lagertemperatur<br>storage temperature                                 |   | $T_{stg}$           | -40...+150   | $^{\circ}\text{C}$   |


|              |             |                      |            |
|--------------|-------------|----------------------|------------|
| prepared by: | H.Sandmann  | date of publication: | 2007-10-22 |
| approved by: | J.Przybilla | revision:            | 1          |


**N****Datenblatt / Data sheet****Netz-Gleichrichterdiode  
Rectifier Diode****D2228N****Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties**

|  |           |   |                   |                  |
|--|-----------|---|-------------------|------------------|
| Gehäuse, siehe Anlage<br>case, see annex                       |           |   | Seite 3<br>page 3 |                  |
| Si-Element mit Druckkontakt<br>Si-pellet with pressure contact |           |   |                   |                  |
| Anpreßkraft<br>clamping force                                  |           | F | 12...24           | kN               |
| Gewicht<br>weight  |           | G | typ. 160          | g                |
| Kriechstrecke<br>creepage distance                             |           |   | 27                | mm               |
| Schwingfestigkeit<br>vibration resistance                      | f = 50 Hz |   | 50                | m/s <sup>2</sup> |

**N****Datenblatt / Data sheet**
**Netz-Gleichrichterdiode**  
**Rectifier Diode**
**D2228N**

x) Pumpröhrchen (isoliert betreiben!), evacuation pipe (keep insulated!)


**1: Anode/**  
**Anode**
**2: Kathode/**  
**Cathode**


 Netz-Gleichrichterdiode  
 Rectifier Diode


D2228N

**Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC**  
**Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC**


| Kühlung / Cooling               | Pos. n           | 1        | 2        | 3        | 4       | 5       | 6       | 7       |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| beidseitig<br>two-sided         | $R_{thn}$ [°C/W] | 0,000059 | 0,000649 | 0,001732 | 0,00130 | 0,00386 | 0,01460 | 0,00180 |
|                                 | $\tau_n$ [s]     | 0,000027 | 0,000235 | 0,002070 | 0,01360 | 0,06850 | 0,21100 | 0,91000 |
| anodenseitig<br>anode-sided     | $R_{thn}$ [°C/W] | 0,000084 | 0,001100 | 0,002396 | 0,00496 | 0,01130 | 0,01047 | 0,00968 |
|                                 | $\tau_n$ [s]     | 0,000032 | 0,000403 | 0,003300 | 0,07470 | 0,19500 | 2,28000 | 6,34000 |
| kathodenseitig<br>cathode-sided | $R_{thn}$ [°C/W] | 0,000079 | 0,000951 | 0,001990 | 0,00788 | 0,03310 | 0,01600 | -       |
|                                 | $\tau_n$ [s]     | 0,000031 | 0,000352 | 0,003460 | 0,06460 | 1,15000 | 3,61000 | -       |

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$


**Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC**  
 $Z_{thJC} = f(t)$ 

- a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
- b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
- c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling


 Netz-Gleichrichterdiode  
 Rectifier Diode


D2228N


**Erhöhung des  $Z_{th DC}$  bei sinus- und rechteckförmigen Strömen für unterschiedliche Stromflusswinkel  $\Theta$**   
**Rise of  $Z_{th DC}$  for sinewave and rectangular current for different current conduction angles  $\Theta$** 
 $\Delta Z_{th \Theta rec} / \Delta Z_{th \Theta sin}$ 

| Kühlung / Cooling               |                                      | $\Theta = 180^\circ$ | $\Theta = 120^\circ$ | $\Theta = 90^\circ$ | $\Theta = 60^\circ$ | $\Theta = 30^\circ$ |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| beidseitig<br>two-sided         | $\Delta Z_{th \Theta rec}$<br>[°C/W] | 0,00351              | 0,00618              | 0,00845             | 0,01212             | 0,01978             |
|                                 | $\Delta Z_{th \Theta sin}$<br>[°C/W] | 0,00129              | 0,00228              | 0,00370             | 0,00622             | 0,01184             |
| anodenseitig<br>anode-sided     | $\Delta Z_{th \Theta rec}$<br>[°C/W] | 0,00359              | 0,00708              | 0,00964             | 0,01381             | 0,02308             |
|                                 | $\Delta Z_{th \Theta sin}$<br>[°C/W] | 0,00146              | 0,00257              | 0,00412             | 0,00684             | 0,01396             |
| kathodenseitig<br>cathode-sided | $\Delta Z_{th \Theta rec}$<br>[°C/W] | 0,00359              | 0,00622              | 0,00839             | 0,01190             | 0,01988             |
|                                 | $\Delta Z_{th \Theta sin}$<br>[°C/W] | 0,00138              | 0,00232              | 0,00360             | 0,00577             | 0,01144             |


$$Z_{th \Theta rec} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta rec}$$

$$Z_{th \Theta sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta sin}$$



 Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic  $i_F = f(V_F)$ 
 $T_{vj} = T_{vj max}$


 Netz-Gleichrichterdiode  
 Rectifier Diode


D2228N


 Durchlassverlustleistung / On-state power loss  $P_{FAV} = f(I_{FAV})$ 


Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


 Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature  $T_c = f(I_{FAV})$ 

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


 Netz-Gleichrichterdiode  
 Rectifier Diode

D2228N




## Sperrverzögerungsladung / Recovered charge

$$Q_r = f(-di/dt)$$

$$T_{vj} = T_{vjmax}, V_R \leq 0,5 V_{RRM}, V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$$

$$RC\text{-Glied / RC-Network: } R = 2,7\Omega, C = 1,5\mu F$$


 Typische Abhängigkeit des Grenzstromes  $I_{F(OV)M}$  von der Anzahl für eine Folge von Sinus  
 Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung  $V_{RM}$ 

 Typical dependency of maximum overload on-state current  $I_{F(OV)M}$  as a number of a sequence of  
 sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage  $V_{RM}$ 

$$I_{F(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM}); T_{vj} = T_{vjmax}$$



**Netz-Gleichrichterdiode  
Rectifier Diode**

**D2228N**

### Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

### Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.